ACUA
WATER TECHNOLOGIES

Serie GO · Bebederos de agua fría y estaciones de hidratación

Agua ***fría*** que ***acompaña*** tu ***día***.

Bebederos y purificadores para escuelas, oficinas, empresas, instituciones y comercios. Agua fría en todos nuestros modelos. Elige como



BEBEDERO CON
RELLENABOTELLAS



BEBEDERO DE AGUA
CON ÓSMOSIS INVERSA



BEBEDERO
INDEPENDIENTE DE AGUA

Más ***comodidad***. Cero manejo de garrafones.

Beber y ***rellenar*** botellas en una sola estación.

Agua fría para beber directamente o rellenar una botella, en una estación que aprovecha el espacio de tu institución.

Serie GO

AC-GO-BNRT-SS

01 ***Dos formas de uso***
Boquilla para beber y módulo para llenar botellas.

02 ***Llenado por sensor***
El módulo de botellas dispensa al detectar un objeto frente al sensor.

03 ***Montaje en pared***
Una opción práctica para áreas comunes y pasillos interiores.

04 ***Accesibilidad universal***
Configuración bi-nivel que cumple con los requerimientos de acceso para personas con discapacidad, garantizando acceso igualitario.

05 ***Purificación a la MEDIDA***
Seleccionamos el sistema de ósmosis inversa según el consumo y el agua de alimentación del sitio.



30 L/h ***Agua fría 6 a 8 °C***

Presión: 2.0 a 6.0 kg/cm² (28 a 85 PSI)

110 V · 22.5 kg · Acero inoxidable

Alto 100 × ancho 46 × largo 50 cm

Montaje en pared · Instalación en interiores

Opciones de purificación / Elige una capacidad

100 *GPD*	400 *GPD*	600 *GPD*	800 *GPD*
1,500 *GPD*	3,000 *GPD*	6,000 *GPD*	Mas de 6,000 *GPD*

Recomendado para

Escuelas ·
Centros deportivos ·
Instituciones

Estaciones de hidratación adaptables a ***cada espacio.***

Agua fría para beber directamente de la boquilla, en una estación de pared que se conecta al sistema de purificación que seleccionemos para tu sitio.

Serie GO
AC-GO-BPR-SS

01 ***Forma de uso***
Boquilla para beber agua fría.

02 ***Montaje en pared***
Una opción práctica para áreas comunes y pasillos interiores.

03 ***Por sí sola***
Adquiere únicamente la estación de bebida, sin comprar la solución completa.

04 ***Almacenamiento opcional***
Tanques presurizados de 3.2 a 118 galones, según la instalación.

05 ***Purificación a la MEDIDA***
Sistema de ósmosis inversa seleccionado según el consumo y el agua de alimentación.



Consumo directo de agua fría. La estación requiere un suministro de agua apta para consumo.

Opciones de purificación / Elige una capacidad

100 *GPD*	400 *GPD*	600 *GPD*	800 *GPD*	1,500 *GPD*	3,000 *GPD*	6,000 *GPD*	Mas de 6,000 *GPD*

30 L/h
Agua fría 6 a 8 °C

Presión: 2.0 a 6.0 kg/cm² (28 a 85 PSI)
110 V · 20.5 kg · Acero inoxidable · Interiores
Montaje en pared

30 L/h equivalen a 120 vasos de 250 ml en volumen; no es producción de ósmosis. La purificación se configura aparte, según el consumo y el agua de alimentación. Capacidades de ósmosis nominales; selección sujeta a consumo, calidad de agua y condiciones del sitio.

Purificación y frescura en un solo ***equipo***.

Ósmosis inversa y luz UV integradas para acercar el agua purificada a los espacios donde se necesita.

Serie GO
AC-GO-RO-SS



01 ***Tratamiento multietapa***
Combina sedimentos,carbón activado, ósmosis inversa y desinfección UV.

02 ***Agua fría y al tiempo***
Refrigeración por compresor para el consumo diario.

03 ***Acero inoxidable 304***
En el tanque, la bandeja y las principales superficies. Facilita la limpieza y resiste el uso continuo.

04 ***Almacenamiento opcional***
Tanques presurizados de 3.2 a 118 galones, según requerimientos

30 L/h ***Agua fría 6 a 8 °C***

Presión: 2.0 a 6.0 kg/cm² (28 a 85 PSI) · 110 V · 29 kg
Acero inoxidable · Montaje de piso

Opciones de purificación / Elige una capacidad

100 *GPD*	400 *GPD*	600 *GPD*	800 *GPD*	1,500 *GPD*	3,000 *GPD*	6,000 *GPD*	Mas de 6,000 *GPD*

Dimensiones: alto 1,350 × ancho 550 × largo 450 mm
Gabinete: 29 kg sin ósmosis integrada; el peso final será mayor.

El caudal de enfriamiento requiere validación y no equivale a la producción de ósmosis. Este equipo incluye purificación por ósmosis y UV.
Las capacidades externas indicadas son alternativas de proyecto sujetas a validación de configuración y compatibilidad

ACUA
WATER TECHNOLOGIES

COMPLEMENTOS

Sistemas de
Ósmosis Inversa

Soluciones de purificación para distintas capacidades y necesidades.

Desde 100 hasta 6,000 GPD o más

UNA LÍNEA, DISTINTAS SOLUCIONES

Desde aplicaciones de baja demanda hasta necesidades de mayor capacidad, contamos con soluciones de ósmosis inversa que se adaptan a los requerimientos de cada proyecto.

Seleccionamos la capacidad de producción según tu aplicación, volumen de consumo y calidad del agua de alimentación.



Opciones de purificación / Elige una capacidad

100 *GPD*	400 *GPD*	600 *GPD*	800 *GPD*	1,500 *GPD*	3,000 *GPD*	6,000 *GPD*	Mas de 6,000 *GPD*

Pretratamiento
Filtración previa según el agua de alimentación.

Reserva y Suministro
Tanque y presuarizacion segun la instalacion.

Mantenimiento
Recambios y servicio según la configuración

GPD: galones por día nominales. Selección sujeta a consumo, calidad de agua y condiciones del sitio. La estación por sí sola no incluye un sistema de purificación.

ACUA
WATER TECHNOLOGIES

El ***equipo*** adecuado empieza con tu ***espacio.***

Tres opciones de agua fría para distintas formas de consumir agua.

01

Serie GO

AC-GO-BNRT-SS

Beber y rellenar botellas. Montaje en pared. Bi-nivel accesible.



02

Serie GO

AC-GO-BPR-SS

Beber directo de la boquilla. Montaje en pared.



03

Serie GO

AC-GO-RO-SS

Beber y rellenar botellas. Equipo de piso con ósmosis inversa y luz UV integradas.



Hablemos de ***tu proyecto.***

Cuéntanos cuántas personas lo usarán y qué calidad de agua tienes.
Solicita tu bebedero con purificación y complementos en una sola propuesta.

Solicita una propuesta con tu asesor ACUA.

vachacon@acuariomercantil.com

686 394 1208

Selección sujeta a consumo, calidad de agua y condiciones del sitio. Confirmar conexiones, configuración y mantenimiento antes de cotizar. Fotografías de los documentos proporcionados; no representan escala relativa entre modelos.